

NISIP CUARTOS TO

1. DESCRIERE PRODUS

Produsul este obtinut prin spalarea, sortarea si uscarea unui nisip natural cu un continut de bioxid de siliciu de min. 90 %.

2. DOMENIU DE UTILIZARE

La obtinerea de mortare de zidarie, tencuire, tinciuire, a sapelor de egalizare si a adezivilor pentru gresie si fainata,ca material de umplutura (pat)la trasee de conducte,la amestecurile de formare din turnatorii.

3. DATE TEHNICE

Aspect :	granule gri inchis
Clasa granulometrica :	0,0 –0,6 mm
Granulatia medie :	min 0,16 mm
Grad de uniformitate :	min. 55 %
Parti levigabile :	max. 0,5 %
Umiditate :	max. 0,5 %
Dioxid de siliciu :	min 98 %

Produsul poate fi livrat si in stare umeda cu o umiditate de max 15%.

4. MOD DE AMBALARE

Containere big-bags de 1200 – 1400 Kg
Vrac in mijloacele auto de transport ale beneficiarului.

5. DEPOZITARE

Este indicata depozitarea in spatii inchise ferite de umiditate.

6. TERMEN DE VALABILITATE

12 luni

7. MASURI DE SIGURANTA SI PROTECTIE

La manipularea produsului va fi purtat echipament de păroctectie adecvat.

Producator

S.C. STICLOVAL S.A